

**Инструкция по применению состава
«КЕДРОФФ» (Отбеливатель)
Компонент «А»**

Двухкомпонентный состав («А+В») применяют внутри и снаружи помещений для отбеливания древесины в 2 этапа:

1. Антисептирование компонентом «А»
2. Отбеливание компонентом «В»

1. Антисептирование древесины

1.1 Готовый раствор компонента «А» нанести на поверхность с соблюдением мер безопасности (см. ниже) кистью, валиком, распылителем.

1.2 Температура при обработке от +5⁰С до +40⁰С.

1.3 Расход состава около 0,15 кг/м² (7 м²/кг).

1.4 До последующей обработки компонентом «В» выдержать поверхность древесины не более 1 часа.

1.5 Исключить прямое воздействие атмосферных осадков на обработанную поверхность.

2. Требования безопасности

2.1 Антисептик (компонент «А») – едкий состав со щелочной реакцией. При работе с составом применять: респиратор, очки, перчатки резиновые, одежду, закрывающую все участки тела.

2.2 При попадании состава на кожу – смыть водой, смазать 2 – 3% раствором борной кислоты; в глаза – промыть водой, затем 1 – 2% раствором борной кислоты; в желудок – выпить ½ стакана 1 – 2% раствора борной кислоты и 5 – 10 таблеток активированного угля.

2.3 Состав не горюч, не взрывоопасен.

Срок хранения – 3 года при температуре от -40⁰С до +40⁰С.

При размораживании восстанавливает свои свойства.

Может в дальнейшем использоваться самостоятельно, как антисептик.

**Инструкция по применению состава
«КЕДРОFF» (Отбеливатель)
Компонент «В»**

Двухкомпонентный состав («А»+«В») применяют внутри и снаружи помещений для отбеливания древесины в 2 этапа:

1. Антисептирование компонентом «А»
2. Отбеливание компонентом «В»

1. Отбеливание древесины

1.1 Готовый раствор компонента «В» нанести на поверхность, обработанную ранее компонентом «А» кистью, валиком, распылителем.

1.2 Температура при обработке от +5⁰С до +40⁰С.

1.3 Расход состава около 0,15 кг/м² (7 м²/кг).

1.4 Через 2 – 3 часа протереть осветленную поверхность тряпкой, смоченной водой, просушить. Посмотреть качество отбеливания после высыхания. Если древесина отбелилась недостаточно (срок эксплуатации древесины более 5 лет) повторить обработку компонентами «А» и «В».

2. Требования безопасности

2.1 Отбеливатель (компонент «В») может вызывать ожоги кожи и глаз. При работе с составом применять: респиратор, очки, перчатки резиновые, одежду закрывающую все участки тела. При попадании состава на кожу или в глаза промыть обильным количеством воды. При попадании в желудок – выпить молока или 5 – 10 таблеток активированного угля.

2.2 Состав не горюч, не взрывоопасен.

Срок годности – 6 месяцев (при t⁰С хранения до 20⁰С) при хранении в заводской упаковке.
Хранить в темных прохладных сухих помещениях вдали от источников тепла.