ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.НВ88.В.00363/26

Серия RU № 0585203

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НАЦИОНАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ». Место нахождения: 108814, РОССИЯ, Г. МОСКВА, КОММУНАРКА Р-Н, КМ 24-Й (КАЛУЖСКОЕ Ш.), Д. 1, СТР. 1 , Э/ПОМ/К/УС 6/XIII/22/615. Адрес места осуществления деятельности: 108814, РОССИЯ, Г. МОСКВА, П. СОСЕНСКОЕ, КАЛУЖСКОЕ ШОССЕ, 24-Й КМ, ДОМОВЛАДЕНИЕ 1, СТРОЕНИЕ 1, ОФИС 615. Регистрационный номер и дата регистрации аттестата аккредитации: RA.RU.11НВ88 от 17.11.2020 г.
Телефон: +7 (499) 647-66-77. Адрес электронной почты: info@nlts.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПО ХИМЦЕНТР».
Место нахождения (адрес юридического лица): 630040, РОССИЯ, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н НОВОСИБИРСКИЙ, П. ОЗЕРНЫЙ, МКР. АРМЕЙСКИЙ, Д. 9, ЭТАЖ 2. Адрес места осуществления деятельности: 630040, РОССИЯ, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, НОВОСИБИРСКИЙ РАЙОН, ПОСЁЛОК ОЗЁРНЫЙ, АРМЕЙСКИЙ МИКРОРАЙОН, ДОМ 9.
Основной государственный регистрационный номер: 1165476141731.
Телефон: +7 (383) 347-55-65. Адрес электронной почты: npo@chemcentre.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПО ХИМЦЕНТР».
Место нахождения (адрес юридического лица): 630040, РОССИЯ, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н НОВОСИБИРСКИЙ, П. ОЗЕРНЫЙ, МКР. АРМЕЙСКИЙ, Д. 9, ЭТАЖ 2. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 630040, РОССИЯ, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, НОВОСИБИРСКИЙ РАЙОН, ПОСЁЛОК ОЗЁРНЫЙ, АРМЕЙСКИЙ МИКРОРАЙОН, ДОМ 9.

ПРОДУКЦИЯ Средство конструктивной огнезащиты стальных конструкций: система защитных покрытий «FIRE TAMER I», нанесенная в соответствии с Технологическим регламентом ТР 20.30.11-013/1-03877399-2025 «Технологический регламент по нанесению и применению системы защитных покрытий «FIRE TAMER I», состоящей из покрытий «КЕДР-Конструктив» – «КЕДР-S ВМ» для огнезащиты металлоконструкций».
Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3209100009

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № БЦ26-02-18/2 от 18.02.2026 г., выданного испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Биквест-Центр» (регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.21АН91), акта анализа состояния производства № НЛ043-346.25-01 от 17.12.2025 г., выданного органом по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «Национальная Лаборатория» (регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.11НВ88), подписавший(е) эксперт(ы): Винник Анна Константиновна, Илюшин Алексей Владимирович.
Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ Р 53295-2009 «Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности», п.п. 3.4, 6.1. Группы огнезащитной эффективности, условия хранения, гарантийный срок хранения, срок службы огнезащитной обработки, согласно приложению № 1 на 1 листе (бланк № 1099929). Сертификат распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с 18.11.2025 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 19.02.2026 **ПО** 18.02.2031 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Елистратова Анастасия Викторовна (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Кузенко Андрей Викторович (Ф.И.О.)

ОТРИСОВКА ТОВАРА НЕ ПРОИЗВОДИЛАСЬ

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.HB88.B.00363/26

Серия RU № 1099929

Продукция:

Наименование и обозначение продукции и (или) иное условное обозначение, присвоенное изготовителем продукции (при наличии); иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию (при наличии)
1. Средство конструктивной огнезащиты стальных конструкций: система защитных покрытий «FIRE TAMER I», нанесенная в соответствии с Технологическим регламентом ТР 20.30.11-013/1-03877399-2025 «Технологический регламент по нанесению и применению системы защитных покрытий «FIRE TAMER I», состоящей из покрытий «КЕДР-Конструктив» – «КЕДР-S ВМ» для огнезащиты металлоконструкций», в составе: – грунтовка ГФ-021 (ГОСТ 25129-2020) толщиной сухого слоя не менее 0,05 мм; – материал теплоизоляционный «КЕДР-Конструктив» (ТУ 20.30.11-013-03877399-2021 с Изменением № 1) толщиной сухого слоя не менее 2,1 мм (расход, установленный изготовителем – не менее 2,63 кг/м², без учёта технологических потерь); – покрытие огнезащитное тонкослойное термовспучивающееся на водной основе «КЕДР-S ВМ» (ТУ 20.30.11-012-03877399- 2021 с Изменением № 2) толщиной сухого слоя не менее 1,0 мм (расход, установленный изготовителем – не менее 1,65 кг/м², без учёта технологических потерь) при испытании на стальной колонне двутаврового сечения № 20Б1 по ГОСТ 35087 - 2024 (приведенная толщина металла не менее 3,4 мм) обеспечивает **3-ю группу огнезащитной эффективности** (не менее 90 минут). 2. Средство конструктивной огнезащиты стальных конструкций: система защитных покрытий «FIRE TAMER I», нанесенная в соответствии с Технологическим регламентом ТР 20.30.11-013/1-03877399-2025 «Технологический регламент по нанесению и применению системы защитных покрытий «FIRE TAMER I», состоящей из покрытий "КЕДР-Конструктив» – «КЕДР-S ВМ» для огнезащиты металлоконструкций», в составе: – грунтовка ГФ-021 (ГОСТ 25129-2020) толщиной сухого слоя не менее 0,05 мм; – материал теплоизоляционный «КЕДР-Конструктив» (ТУ 20.30.11-013-03877399-2021 с Изменением № 1) толщиной сухого слоя не менее 3,0 мм (расход, установленный изготовителем – не менее 3,75 кг/м², без учёта технологических потерь); – покрытие огнезащитное тонкослойное термовспучивающееся на водной основе «КЕДР-S ВМ» (ТУ 20.30.11-012-03877399- 2021 с Изменением № 2) толщиной сухого слоя не менее 1,5 мм (расход, установленный изготовителем – не менее 2,48 кг/м², без учёта технологических потерь) при испытании на стальной колонне двутаврового сечения № 20Б1 по ГОСТ 35087 - 2024 (приведенная толщина металла не менее 3,4 мм) обеспечивает **2-ю группу огнезащитной эффективности** (не менее 120 минут). 3. Средство конструктивной огнезащиты стальных конструкций: система защитных покрытий «FIRE TAMER I», нанесенная в соответствии с Технологическим регламентом ТР 20.30.11-013/1-03877399-2025 «Технологический регламент по нанесению и применению системы защитных покрытий «FIRE TAMER I», состоящей из покрытий «КЕДР-Конструктив» – «КЕДР-S ВМ» для огнезащиты металлоконструкций», в составе: – грунтовка ГФ-021 (ГОСТ 25129-2020) толщиной сухого слоя не менее 0,05 мм; – материал теплоизоляционный «КЕДР-Конструктив» (ТУ 20.30.11-013-03877399-2021 с Изменением № 1) толщиной сухого слоя не менее 3,0 мм (расход, установленный изготовителем – не менее 3,75 кг/м², без учёта технологических потерь); – покрытие огнезащитное тонкослойное термовспучивающееся на водной основе «КЕДР-S ВМ» (ТУ 20.30.11-012-03877399- 2021 с Изменением № 2) толщиной сухого слоя не менее 1,5 мм (расход, установленный изготовителем – не менее 2,48 кг/м², без учёта технологических потерь); – финишное покрытие из краски интерьерной «ВД-АК-07» (ТУ 2316-003-66242199-2015 с Изменением № 1) толщиной сухого слоя 0,08 мм при испытании на стальной колонне двутаврового сечения № 20Б1 по ГОСТ 35087 - 2024 (приведенная толщина металла не менее 3,4 мм) обеспечивает **2-ю группу огнезащитной эффективности** (не менее 120 минут). 4. Средство конструктивной огнезащиты стальных конструкций: система защитных покрытий «FIRE TAMER I», нанесенная в соответствии с Технологическим регламентом ТР 20.30.11-013/1-03877399-2025 «Технологический регламент по нанесению и применению системы защитных покрытий «FIRE TAMER I», состоящей из покрытий «КЕДР-Конструктив» – «КЕДР-S ВМ» для огнезащиты металлоконструкций», в составе: – грунтовка ГФ-021 (ГОСТ 25129-2020) толщиной сухого слоя не менее 0,05 мм; – материал теплоизоляционный «КЕДР-Конструктив» (ТУ 20.30.11-013-03877399-2021 с Изменением № 1) толщиной сухого слоя не менее 4,7 мм (расход, установленный изготовителем – не менее 5,88 кг/м², без учёта технологических потерь); – покрытие огнезащитное тонкослойное термовспучивающееся на водной основе «КЕДР-S ВМ» (ТУ 20.30.11-012-03877399- 2021 с Изменением № 2) толщиной сухого слоя не менее 2,0 мм (расход, установленный изготовителем – не менее 3,30 кг/м², без учёта технологических потерь) при испытании на стальной колонне двутаврового сечения № 20Б1 по ГОСТ 35087 - 2024 (приведенная толщина металла не менее 3,4 мм) обеспечивает **1-ю группу огнезащитной эффективности** (не менее 150 минут).

Материал теплоизоляционный «КЕДР-Конструктив» – должен храниться в герметично закрытой таре изготовителя при температуре от + 5°С до + 40°С и относительной влажности не более 85% вдали от источников тепла. Тара с материалом не должна подвергаться воздействию атмосферных осадков и прямых солнечных лучей.

Гарантийный срок хранения материала – 12 месяцев с даты изготовления при условии хранения в плотно закрытой таре в целой фирменной упаковке.

Покрытие огнезащитное «КЕДР-S ВМ» готовое к применению, должно храниться в герметично закрытой таре изготовителя при температуре от – 40°С до + 40°С и относительной влажности не более 85% вдали от источников тепла. Тара с покрытием не должна подвергаться воздействию атмосферных осадков и прямых солнечных лучей.

Гарантийный срок хранения покрытия – 12 месяцев с даты изготовления при условии хранения в плотно закрытой таре в целой фирменной упаковке.

Гарантийный срок и условия эксплуатации: не менее 25 лет при эксплуатации во всех типах зданий без ограничений внутри помещений при температуре от – 60°С до + 60°С и относительной влажности воздуха не более 80%.

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ (подпись) Елистратова Анастасия Викторовна (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ (подпись) Кущенко Андрей Викторович (Ф.И.О.)

ОТРУЗИТЬ ОТ ОБЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ ЗАПРЕЩЕНО

НСОПБ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ

регистрационный № РОСС RU.М704.04ЮАБ0

www.нсопб.рф, e-mail: nsopb@nsopb.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ*

№ **НСОПБ.RU.ЭО.ПР.111.Н.00428** 039340

(номер сертификата соответствия) *(учетный номер бланка)*

ЗАЯВИТЕЛЬ
(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «ПО Химцентр».
ОГРН: 1165476141731.
Юридический адрес: РОССИЯ, 630040, Новосибирская область, Новосибирский район, посёлок Озёрный, ул. Армейский микрорайон, 9.
Фактический адрес: РОССИЯ, 630040, Новосибирская область, Новосибирский район, посёлок Озёрный, ул. Армейский микрорайон, 9.
Телефон: +7 (383) 347-62-72. Адрес электронной почты: npo@chemcentre.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «ПО Химцентр».
ОГРН: 1165476141731.
Юридический адрес: РОССИЯ, 630040, Новосибирская область, Новосибирский район, посёлок Озёрный, ул. Армейский микрорайон, 9.
Адрес производства: РОССИЯ, 630040, Новосибирская область, Новосибирский район, посёлок Озёрный, ул. Армейский микрорайон, 9.
Телефон: +7 (383) 347-62-72. Адрес электронной почты: npo@chemcentre.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ООО «Центр пожарной сертификации». Место нахождения: 141100, Московская область, Щёлковский район, г. Щелково, ул. Советская, д.1, строение 2, помещение 20.
Телефон + 7 (495) 128-31-02, e-mail: cpb@standardrus.ru.
Аттестат рег. № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.111.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ
(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Средство конструктивной огнезащиты стальных конструкций: система защитных покрытий "FIRE TAMER I", нанесенная в соответствии с Технологическим регламентом ТР 20.30.11-013/1-03877399-2025 "Технологический регламент по нанесению и применению системы защитных покрытий «FIRE TAMER I», состоящей из покрытий "КЕДР-Конструктив" - "КЕДР-S ВМ" для огнезащиты металлоконструкций", в составе: См. приложение № 1 на бланке № 011378.
Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров, на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ Р 53295-2009 «Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности» (с изменением №1)
(См. Приложения №1 на бланке № 011378).

код ОКПД 2
20.30.11
код ТН ВЭД
-

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы испытаний №№ ПС-25/12-0020, ПС-25/12-0021 от 24.12.2025 года, выданные Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Центр пожарной сертификации» (аттестат аккредитации № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.111).

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

Технические условия ТУ 20.30.11-013-03877399-2021 «МАТЕРИАЛ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ «КЕДР-Конструктив» (с Изменением № 1);
Технические условия ТУ 20.30.11-012-03877399-2021 «ПОКРЫТИЯ ОГНЕЗАЩИТНЫЕ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ» (с Изменением № 2).

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ С 24.12.2025 ПО 23.12.2030

Руководитель (заместитель руководителя органа по сертификации) _____ подпись _____ П.А. Кузин инициалы, фамилия
(подпись, инициалы, фамилия)

М.П.

Эксперт (эксперты) _____ подпись _____ А.А. Тюльпин инициалы, фамилия
(подпись, инициалы, фамилия)

*Действие сертификата соответствия проверяется по QR-коду в Федеральном реестре СМИ «Общественное Министерство пожарной безопасности» www.нсопб.рф

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

ОТГРУЗКА ТОВАРА НЕ ПРОИЗВОДИЛАСЬ

ООО "НПО "НЕОПРИНТ", г. Всеволожск, 2023г., "В". Зак. №СП-294.

НСОПБ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ

регистрационный № РОСС RU.М704.04ЮАБ0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ **НСОПБ.RU.ЭО.ПР.111.Н.00428** 011378

(номер сертификата соответствия) *(учетный номер бланка)*

Сведения о подтверждаемых требованиях национальных стандартов

Обозначение национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ Р 53295-2009 «Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности» (с Изменением №1).	Средство конструктивной огнезащиты стальных конструкций: система защитных покрытий "FIRE TAMER I", нанесенная в соответствии с Технологическим регламентом ТР 20.30.11-013/1-03877399-2025 "Технологический регламент по нанесению и применению системы защитных покрытий «FIRE TAMER I», состоящей из покрытий "КЕДР-Конструктив" - "КЕДР-S ВМ" для огнезащиты металлоконструкций", в составе:
	- грунтовка ГФ-021 (ГОСТ 25129-2020) толщиной сухого слоя не менее 0,05 мм; - материал теплоизоляционный «КЕДР-Конструктив» (ТУ 20.30.11-013-03877399-2021 с Изменением № 1) толщиной сухого слоя не менее 2,6 мм (расход, установленный изготовителем – не менее 3,25 кг/м², без учёта технологических потерь); - покрытие огнезащитное тонкослойное термовспучивающееся на водной основе «КЕДР-S ВМ» (ТУ 20.30.11-012-03877399- 2021 с Изменением № 2) толщиной сухого слоя не менее 1,5 мм (расход, установленный изготовителем – не менее 2,48 кг/м², без учёта технологических потерь) при испытании на стальном швеллере 14Л по ГОСТ 8240-97 (приведенная толщина металла 2,0 мм) обеспечивает 3-ю группу огнезащитной эффективности (не менее 90 минут).
	- грунтовка ГФ-021 (ГОСТ 25129-2020) толщиной сухого слоя не менее 0,05 мм; - материал теплоизоляционный «КЕДР-Конструктив» (ТУ 20.30.11-013-03877399-2021 с Изменением № 1) толщиной сухого слоя не менее 2,1 мм (расход, установленный изготовителем – не менее 2,63 кг/м², без учёта технологических потерь); - покрытие огнезащитное тонкослойное термовспучивающееся на водной основе «КЕДР-S ВМ» (ТУ 20.30.11-012-03877399- 2021 с Изменением № 2) толщиной сухого слоя не менее 0,4 мм (расход, установленный изготовителем – не менее 0,66 кг/м², без учёта технологических потерь) при испытании на стальной колонне двутаврового сечения 50Б2 по ГОСТ Р 35087-2024 (приведенная толщина металла 5,8 мм) обеспечивает 3-ю группу огнезащитной эффективности (не менее 90 минут).

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ С 24.12.2025 ПО 23.12.2030

М.П.

Руководитель (заместитель руководителя органа по сертификации) _____ П.А. Кузин
(подпись, инициалы, фамилия) подпись инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты) _____ А.А. Тюльпин
(подпись, инициалы, фамилия) подпись инициалы, фамилия

ОТГРУЗКА ТОВАРА НЕ ПРОИЗВОДИЛАСЬ

ООО "НПО "НЕОПРИНТ", г. Всеволожск, 2023г., "В". Зак. №СП-172.

НСОПБ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ

регистрационный № РОСС RU.М704.04ЮАБ0

www.нсопб.рф, e-mail: nsopb@nsopb.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ*

№ **НСОПБ.RU.ЭО.ПР.111.Н.00426** 039338

(номер сертификата соответствия) *(учетный номер бланка)*

ЗАЯВИТЕЛЬ
(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «ПО Химцентр».
ОГРН: 1165476141731.
Юридический адрес: РОССИЯ, 630040, Новосибирская область, Новосибирский район, посёлок Озёрный, ул. Армейский микрорайон, 9.
Фактический адрес: РОССИЯ, 630040, Новосибирская область, Новосибирский район, посёлок Озёрный, ул. Армейский микрорайон, 9.
Телефон: +7 (383) 347-62-72. Адрес электронной почты: npo@chemcentre.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «ПО Химцентр».
ОГРН: 1165476141731.
Юридический адрес: РОССИЯ, 630040, Новосибирская область, Новосибирский район, посёлок Озёрный, ул. Армейский микрорайон, 9.
Адрес производства: РОССИЯ, 630040, Новосибирская область, Новосибирский район, посёлок Озёрный, ул. Армейский микрорайон, 9.
Телефон: +7 (383) 347-62-72. Адрес электронной почты: npo@chemcentre.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ООО «Центр пожарной сертификации». Место нахождения: 141100, Московская область, Щёлковский район, г. Щелково, ул. Советская, д.1, строение 2, помещение 20.
Телефон + 7 (495) 128-31-02, e-mail: cpb@standardrus.ru.
Аттестат рег. № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.111.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ
(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Средство конструктивной огнезащиты стальных конструкций: система защитных покрытий "FIRE TAMER I", нанесенная в соответствии с Технологическим регламентом ТР 20.30.11-013/1-03877399-2025 "Технологический регламент по нанесению и применению системы защитных покрытий «FIRE TAMER I», состоящей из покрытий "КЕДР-Конструктив" - "КЕДР-S ВМ" для огнезащиты металлоконструкций", в составе: См. приложение № 1 на бланке № 011380.
Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров, на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ Р 53295-2009 «Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности» (с изменением №1)
(См. Приложения №1 на бланке № 011380).

код ОКПД 2
20.30.11
код ТН ВЭД
-

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы испытаний №№ ПС-25/12-0016, ПС-25/12-0017 от 24.12.2025 года, выданные Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Центр пожарной сертификации» (аттестат аккредитации № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.111).

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

Технические условия ТУ 20.30.11-013-03877399-2021 «МАТЕРИАЛ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ «КЕДР-Конструктив» (с Изменением № 1);
Технические условия ТУ 20.30.11-012-03877399-2021 «ПОКРЫТИЯ ОГНЕЗАЩИТНЫЕ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ» (с Изменением № 2).

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ С 24.12.2025 ПО 23.12.2030

Руководитель (заместитель руководителя органа по сертификации) _____ (подпись) П.А. Кузин (инициалы, фамилия)

М.П.

Эксперт (эксперты) _____ (подпись) А.А. Тюльпин (инициалы, фамилия)

*Действие сертификата соответствия проверяется по QR-коду в Федеральном реестре СМИ «Общественное Министерство пожарной безопасности» www.нсопб.рф

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

ОТГРУЗКА ТОВАРА НЕ ПРОИЗВОДИТЬСЯ

ООО "НПО "НЕОПРИНТ", г. Всеволожск, 2023г., "В". Зак. №СП-294.

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ

регистрационный № РОСС RU.М704.04ЮАБ0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ **НСОПБ.RU.ЭО.ПР.111.Н.00426** 011380

(номер сертификата соответствия) *(учетный номер бланка)*

Сведения о подтверждаемых требованиях национальных стандартов

Обозначение национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ Р 53295-2009 «Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности» (с Изменением №1).	Средство конструктивной огнезащиты стальных конструкций: система защитных покрытий "FIRE TAMER I", нанесенная в соответствии с Технологическим регламентом ТР 20.30.11-013/1-03877399-2025 "Технологический регламент по нанесению и применению системы защитных покрытий «FIRE TAMER I», состоящей из покрытий "КЕДР-Конструктив" - "КЕДР-S ВМ" для огнезащиты металлоконструкций", в составе:
	- грунтовка ГФ-021 (ГОСТ 25129-2020) толщиной сухого слоя не менее 0,05 мм; - материал теплоизоляционный «КЕДР-Конструктив» (ТУ 20.30.11-013-03877399-2021 с Изменением № 1) толщиной сухого слоя не менее 3,9 мм (расход, установленный изготовителем – не менее 4,88 кг/м², без учёта технологических потерь); - покрытие огнезащитное тонкослойное термовспучивающееся на водной основе «КЕДР-S ВМ» (ТУ 20.30.11-012-03877399- 2021 с Изменением № 2) толщиной сухого слоя не менее 2,1 мм (расход, установленный изготовителем – не менее 3,47 кг/м², без учёта технологических потерь) при испытании на стальном швеллере 14Л по ГОСТ 8240-97 (приведенная толщина металла 2,0 мм) обеспечивает 2-ю группу огнезащитной эффективности (не менее 120 минут).
	- грунтовка ГФ-021 (ГОСТ 25129-2020) толщиной сухого слоя не менее 0,05 мм; - материал теплоизоляционный «КЕДР-Конструктив» (ТУ 20.30.11-013-03877399-2021 с Изменением № 1) толщиной сухого слоя не менее 2,4 мм (расход, установленный изготовителем – не менее 3,0 кг/м², без учёта технологических потерь); - покрытие огнезащитное тонкослойное термовспучивающееся на водной основе «КЕДР-S ВМ» (ТУ 20.30.11-012-03877399- 2021 с Изменением № 2) толщиной сухого слоя не менее 0,6 мм (расход, установленный изготовителем – не менее 0,99 кг/м², без учёта технологических потерь) при испытании на стальной колонне двутаврового сечения 50Б2 по ГОСТ Р 35087-2024 (приведенная толщина металла 5,8 мм) обеспечивает 2-ю группу огнезащитной эффективности (не менее 120 минут).

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ С 24.12.2025 ПО 23.12.2030

Руководитель (заместитель руководителя органа по сертификации) _____ подпись П.А. Кузин (инициалы, фамилия)

(подпись, инициалы, фамилия)

М.П.

Эксперт (эксперты) _____ подпись А.А. Тюльпин (инициалы, фамилия)

(подпись, инициалы, фамилия)

ОТГРУЗКА ТОВАРА НЕПРОИЗВОДИЛАСЬ

ООО "НПО "НЕОПРИНТ", г. Всеволожск, 2023г., "В". Зак. №СП-172.

НСОПБ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ

регистрационный № РОСС RU.М704.04ЮАБ0

www.нсопб.рф, e-mail: nsopb@nsopb.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ*

№ **НСОПБ.RU.ЭО.ПР.111.Н.00427** 039339

(номер сертификата соответствия) *(учетный номер бланка)*

ЗАЯВИТЕЛЬ
(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «ПО Химцентр».
ОГРН: 1165476141731.
Юридический адрес: РОССИЯ, 630040, Новосибирская область, Новосибирский район, посёлок Озёрный, ул. Армейский микрорайон, 9.
Фактический адрес: РОССИЯ, 630040, Новосибирская область, Новосибирский район, посёлок Озёрный, ул. Армейский микрорайон, 9.
Телефон: +7 (383) 347-62-72. Адрес электронной почты: npo@chemcentre.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «ПО Химцентр».
ОГРН: 1165476141731.
Юридический адрес: РОССИЯ, 630040, Новосибирская область, Новосибирский район, посёлок Озёрный, ул. Армейский микрорайон, 9.
Адрес производства: РОССИЯ, 630040, Новосибирская область, Новосибирский район, посёлок Озёрный, ул. Армейский микрорайон, 9.
Телефон: +7 (383) 347-62-72. Адрес электронной почты: npo@chemcentre.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ООО «Центр пожарной сертификации». Место нахождения: 141100, Московская область, Щёлковский район, г. Щелково, ул. Советская, д.1, строение 2, помещение 20.
Телефон + 7 (495) 128-31-02, e-mail: cpb@standardrus.ru.
Аттестат рег. № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.111.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ
(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Средство конструктивной огнезащиты стальных конструкций: система защитных покрытий "FIRE TAMER I", нанесенная в соответствии с Технологическим регламентом ТР 20.30.11-013/1-03877399-2025 "Технологический регламент по нанесению и применению системы защитных покрытий «FIRE TAMER I», состоящей из покрытий "КЕДР-Конструктив" - "КЕДР-S ВМ" для огнезащиты металлоконструкций", в составе: См. приложение № 1 на бланке № 011379.
Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров, на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ Р 53295-2009 «Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности» (с изменением №1)
(См. Приложения №1 на бланке № 011379).

код ОКПД 2
20.30.11
код ТН ВЭД
-

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы испытаний №№ ПС-25/12-0018, ПС-25/12-0019 от 24.12.2025 года, выданные Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Центр пожарной сертификации» (аттестат аккредитации № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.111).

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

Технические условия ТУ 20.30.11-013-03877399-2021 «МАТЕРИАЛ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ «КЕДР-Конструктив» (с Изменением № 1);
Технические условия ТУ 20.30.11-012-03877399-2021 «ПОКРЫТИЯ ОГНЕЗАЩИТНЫЕ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ» (с Изменением № 2).

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ С 24.12.2025 ПО 23.12.2030

Руководитель (заместитель руководителя органа по сертификации) _____ (подпись) П.А. Кузин (инициалы, фамилия)

М.П.

Эксперт (эксперты) _____ (подпись) А.А. Тюльпин (инициалы, фамилия)

*Действие сертификата соответствия проверяется по QR-коду в Федеральном реестре СМИ «Общественное Министерство пожарной безопасности» www.нсопб.рф

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

ОТГРУЗКА ТОВАРА НЕ ПРОИЗВОДИЛАСЬ

ООО "НПО "НЕОПРИНТ", г. Всеволожск, 2023г., "В". Зак. №СП-294.

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ

регистрационный № РОСС RU.М704.04ЮАБ0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ **НСОПБ.RU.ЭО.ПР.111.Н.00427** 011379

(номер сертификата соответствия) *(учетный номер бланка)*

Сведения о подтверждаемых требованиях национальных стандартов

Обозначение национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ Р 53295-2009 «Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности» (с Изменением №1).	Средство конструктивной огнезащиты стальных конструкций: система защитных покрытий "FIRE TAMER I", нанесенная в соответствии с Технологическим регламентом ТР 20.30.11-013/1-03877399-2025 "Технологический регламент по нанесению и применению системы защитных покрытий «FIRE TAMER I», состоящей из покрытий "КЕДР-Конструктив" - "КЕДР-S ВМ" для огнезащиты металлоконструкций", в составе:
	- грунтовка ГФ-021 (ГОСТ 25129-2020) толщиной сухого слоя не менее 0,05 мм; - материал теплоизоляционный «КЕДР-Конструктив» (ТУ 20.30.11-013-03877399-2021 с Изменением № 1) толщиной сухого слоя не менее 5,7 мм (расход, установленный изготовителем – не менее 7,13 кг/м², без учёта технологических потерь); - покрытие огнезащитное тонкослойное термовспучивающееся на водной основе «КЕДР-S ВМ» (ТУ 20.30.11-012-03877399- 2021 с Изменением № 2) толщиной сухого слоя не менее 2,4 мм (расход, установленный изготовителем – не менее 3,96 кг/м², без учёта технологических потерь) при испытании на стальной колонне двутаврового сечения 14Б1 по ГОСТ Р 35087-2024 (приведенная толщина металла 2,4 мм) обеспечивает 1-ю группу огнезащитной эффективности (не менее 150 минут).
	- грунтовка ГФ-021 (ГОСТ 25129-2020) толщиной сухого слоя не менее 0,05 мм; - материал теплоизоляционный «КЕДР-Конструктив» (ТУ 20.30.11-013-03877399-2021 с Изменением № 1) толщиной сухого слоя не менее 2,0 мм (расход, установленный изготовителем – не менее 2,50 кг/м², без учёта технологических потерь); - покрытие огнезащитное тонкослойное термовспучивающееся на водной основе «КЕДР-S ВМ» (ТУ 20.30.11-012-03877399- 2021 с Изменением № 2) толщиной сухого слоя не менее 0,7 мм (расход, установленный изготовителем – не менее 1,16 кг/м², без учёта технологических потерь) при испытании на стальной колонне двутаврового сечения 35К6 по ГОСТ Р 35087-2024 (приведенная толщина металла 12,5 мм) обеспечивает 1-ю группу огнезащитной эффективности (не менее 150 минут).

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ С 24.12.2025 ПО 23.12.2030

М.П.

Руководитель (заместитель руководителя органа по сертификации) _____ П.А. Кузин
(подпись, инициалы, фамилия) подпись инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты) _____ А.А. Тюльпин
(подпись, инициалы, фамилия) подпись инициалы, фамилия

ОТГРУЗКА ТОВАРА НЕ ПРОИЗВОДИЛАСЬ

ООО "НПО "НЕОПРИНТ", г. Всеволожск, 2023г., "В". Зак. №СП-172.

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРИБОР-ЭКСПЕРТ»
Рег. № РОСС RU.31578.04ОЛН0 от 16.11.2016 г.

Добровольная ПЭ сертификация

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.МЛ10.Н03397

Срок действия с 02.06.2025 **по** 01.06.2028

№ 0056270

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ РОСС RU.0001.11МЛ10

Орган по сертификации продукции ООО "Эрри-тест". Адрес: 143009, РОССИЯ, Московская обл, городской округ Одинцовский, город Одинцово, бульвар Любы Новоселовой, дом 6А, этаж 4, помещение 25. Телефон +7 4997030100, адрес электронной почты: erri-t@yandex.ru

ПРОДУКЦИЯ Система огнезащитных покрытий FIRE TAMER I, состоящая из толстослойного теплоизоляционного покрытия КЕДР-Конструктив ТУ 20.30.11-013-03877399-2021 и тонкослойного вспучивающегося покрытия КЕДР-S ВМ, ТУ 20.30.11-012-03877399-2021 с изм. №2, тонкослойное огнезащитное вспучивающееся покрытие Кедр-S ВМ. 20.30.11-012-03877399-2021 с изм. №2. Серийный выпуск.

код ОК 20.30.11

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 30546.1-98, ГОСТ 30546.2-98, ГОСТ 30546.3-98 в части сейсмостойкости при сейсмических воздействиях интенсивностью 9 баллов по шкале MSK-64 при высотной установке конструкций с нанесенными огнезащитными покрытиями до +70,0 м (в том числе в зданиях атомных станций I и II категории сейсмостойкости по НП-031-01

код ТН ВЭД

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПО "Химцентр". ОГРН: 1165476141731, ИНН: 5433958508, КПП: 543301001. Адрес: 630040, РОССИЯ, Новосибирская область, Новосибирский район, поселок Озерный, Армейский мкр, д 9, телефон: +7 (383) 347-55-65, адрес электронной почты: про@chemcentre.ru.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПО "Химцентр". ОГРН: 1165476141731, ИНН: 5433958508, КПП: 543301001. Адрес: 630040, РОССИЯ, Новосибирская область, Новосибирский район, поселок Озерный, Армейский мкр, д 9, телефон: +7 (383) 347-55-65, адрес электронной почты: про@chemcentre.ru.

НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 001/М-02/06/25 от 02.06.2025 года, выданный Испытательной лабораторией «Тест-контроль» (аттестат РОСС RU.31578.04ОЛН0.ИЛ36)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 1с

М.П.

Руководитель органа _____ (подпись) В.О. Фетисов (инициалы, фамилия)

Эксперт _____ (подпись) А.В. Никитин (инициалы, фамилия)

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

КОПИЯ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

АО «ОПЦИОН», Москва, 2020 г., «Б», ТЗ № 211.